



## КОНСТРУКЦИЯ:

Осветительная мачта стальная коническая с мобильной короной МЗак - анкерная;  
Высота мачты осветительной от 16 до 25 м, может комплектоваться молниеотводом.

## ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

### Модель МЗ(хц)ак -

антикоррозионное покрытие **oldizinc™** и декоративное покрытие.

### Модель МЗ(о)ак - горячее цинкование.

Изделия горячего цинкования могут окрашиваться по согласованию с заказчиком.

Цвет по заказу (см.табл. RAL на стр. 123).

## Многогранное исполнение опор.

Может комплектоваться молниеотводом.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Молниеотвод
2. Лебедка ручная или электрическая
3. Ограничитель

ТУ ВУ 191039087.007-2015

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК МЗак граненая

H	D1	D2	a	Масса*	Анкер(обойма)	Нагрузки на основание	
						М,кНхм	Q,кН
м	мм	мм	мм×мм	кг			
Граненый ствол							
16	120	450	750	660	Ша 30x8x1000	120,13	8,23
18				720		134,84	10,49
20	140	500		880	Ша 30x12x1000	193,1	14,31
25	195	660	800	1390	Ша 30x18x1000	225,94	20,6

### Примечание:

\* масса ствола указана при толщине t=4мм, толщина выбирается в зависимости от количества прожекторов и вылета кронштейна;

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК МЗак круглая

H	D1	D2	a	Масса*	Анкер(обойма)	Нагрузки на основание	
						М,кНхм	Q,кН
м	мм	мм	мм×мм	кг			
Круглый ствол							
16	168	412	740	803	Ша 30x12x1000	173,1	12,14
18		443		894		185,4	13,12
20		474		991		193,1	14,31

### Примечание:

\* масса ствола указана при толщине t=4мм, толщина выбирается в зависимости от количества прожекторов и вылета кронштейна;

