

ТУ ВУ 191039087.009-2017

СКП

Силовые опоры предназначены для воздушной подводки кабеля, подвеса линий СИП, размещения рекламных и других конструкций.

Сфера применения силовых опор разнообразна: освещение трасс, магистралей, дорог и улиц, протяжка СИПа между посёлками и деревнями.

КОНСТРУКЦИЯ

Силовая граненая опора - вкапываемая;
Высота ствола опоры от 8 м до 10 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель СКП(о) – горячее цинкование.

Модель СКП(хц) – холодное цинкование

Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кабель-по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 104-105) - по заказу.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СКП(ГРАНЕНАЯ)

| Наименование | H | h1 | D1 | D2 | толщина | Масса |
|--------------|----|----|-----|-----|---------|-------|
| | м | м | мм | мм | мм | кг |
| СКП-8-0,25 | 8 | 2 | 100 | 280 | 4 | 215 |
| СКП-8-0,4 | 8 | 2 | | | | 215 |
| СКП-8-0,7 | 8 | 2 | | | | 257 |
| СКП-8-1,0 | 8 | 2 | | | | 257 |
| СКП-8-1,3 | 8 | 2 | 160 | 310 | 6 | 432 |
| СКП-8-1,5 | 8 | 2 | | | | 432 |
| СКП-8-1,8 | 8 | 2 | | | | 432 |
| СКП-8-2,0 | 8 | 2 | | 360 | 8 | 571 |
| СКП-8-2,2 | 8 | 2 | | | | 571 |
| СКП-9-0,25 | 9 | 2 | | | | 270 |
| СКП-9-0,4 | 9 | 2 | 254 | | | |
| СКП-9-0,7 | 9 | 2 | 310 | 6 | 417 | |
| СКП-9-1,0 | 9 | 2 | | | 470 | |
| СКП-9-1,3 | 9 | 2 | 160 | 360 | 8 | 470 |
| СКП-9-1,5 | 9 | 2 | | | | 491 |
| СКП-9-1,8 | 9 | 2 | | | | 491 |
| СКП-9-2,0 | 9 | 2 | | 380 | 8 | 650 |
| СКП-9-2,2 | 9 | 2 | | | | 650 |
| СКП-10-0,25 | 10 | 2 | | | | 270 |
| СКП-10-0,4 | 10 | 2 | 419 | | | |
| СКП-10-0,7 | 10 | 2 | 310 | 6 | 497 | |
| СКП-10-1,0 | 10 | 2 | | | 497 | |
| СКП-10-1,3 | 10 | 2 | 160 | 350 | 8 | 657 |
| СКП-10-1,5 | 10 | 2 | | | | 672 |
| СКП-10-1,8 | 10 | 2 | | | | 672 |
| СКП-10-2,0 | 10 | 2 | | 380 | 8 | 703 |
| СКП-10-2,2 | 10 | 2 | | | | 703 |

