

# СС2ак граненая

ТУ ВУ 191039087.007-2015

## СС2ак граненая



### КОНСТРУКЦИЯ

Стойка светофорная стальная коническая многогранная для крепления светофора;  
 СС2ак-анкерная;  
 Высота стойки 5,8 м  
 \*возможно проектирование с корректировкой размеров под конкретный проект

### ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель СС2(хц)ак - антикоррозионное покрытие oldizinc™ и декоративное покрытие.  
 Модель СС2(о)ак - горячее цинкование.  
 Изделия горячего цинкования могут окрашиваться финишным слоем RAL по согласованию с заказчиком.  
 Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL)

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кабель-по заказу.
2. Закладной элемент отдельная позиция.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СС2ак (ГРАНЕНАЯ)

H	W	D1/D2	L1×L2	a×b	Масса/толщина (стойка/вылет)		Анкер
					кг	мм	
5,8	4	63/265	460×110	550×400	226,3	4/4	Ша 30×4×1500
	5				238,9		
	6				248,5	6/4	
	7				258,7		

Примечание: Высота стойки приведена без кронштейна.

\*Размеры кронштейна и его наличие по согласованию.

