



ТУ ВУ 191039087.007-2015

СС2ак круглая



КОНСТРУКЦИЯ

Стойка светофорная стальная коническая круглая для крепления светофора;
 СС2ак – анкерная;
 Высота стойки 7 м
 *возможно изготовление с вылетом и высотой в соответствии с вашим проектом

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель СС2(хц)ак - антикоррозионное покрытие oldizinc™ и декоративное покрытие.
 Модель СС2(о)ак - горячее цинкование.
 Изделия горячего цинкования могут окрашиваться финишным слоем RAL по согласованию с заказчиком.
 Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кабель-по заказу.
2. Закладной элемент отдельная позиция.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СС2ак (КРУГЛАЯ)

H	W	D1/D2	L1×L2	a×b	Масса/ толщина (стойка/вылет)		Анкер
					кг	мм	
7,0	4	78/278	460×110	550×400	247,8	4/4	Ша 30×4×1500
	5				260,5		
	6				347		
	7				363	6/4	

Примечание: Высота стойки приведена без кронштейна.

*Размеры кронштейна и его наличие по согласованию.