

НОВИНКА

ТУ ВУ 191039087.004-2011

НАЗНАЧЕНИЕ:

Опора осветительная металлическая для парков, скверов и улиц.

КОНСТРУКЦИЯ:

Опора стальная.
ОМ9а – анкерная.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Модель ОМ9(хц)а – холодное цинкование.
Модель ОМ9(о)а – горячее цинкование.
Изделия горячего цинкования могут окрашиваться по согласованию с заказчиком.
Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный светильник 40-80W (КСС – широкая, вторичная оптика – линзы).
2. Кабель – по заказу.
3. Вводной щиток (см. стр. 104-105) – по заказу.
4. Закладной элемент отдельная позиция.





ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ9а

Тип опоры	Н, м	L1xL2	Масса, кг	Анкер	Фундаментный блок
ОМ9а-1-4,0-159	4,0	360x90	78,2	Ша 20x4x1500(1)	ФБ-2-L-1500(1)
ОМ9а-1-5,0-159	5,0		93,5		
ОМ9а-1-6,0-159	6,0		108,7		