СС4ак круглая

ТУ BY 191039087.007-2015

СС4ак КРУГЛАЯ

НОВИНКА!

КОНСТРУКЦИЯ:

Стойка светофорная стальная коническая для крепления светофора
- СС4ак – анкерная

Высота стойки 6,45 м, вылет от 4 до 8 м





ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Модель СС4(хц)ак – антикоррозийное покрытие oldizinc™ и декоративное покрытие.
Модель СС4(о)ак – горячее цинкование. Изделия горячего цинкования могут окрашиваться по согласованию с заказчиком. Цвет по заказу (согласно международной палитры RAL).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Кабель – по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 104) – по заказу.
3. Закладной элемент отдельная позиция.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СС4ак (КРУГЛАЯ)

H	W	D1/D2	L1×L2	a×b	Масса/толщина		Анкер
м	м	мм	мм×мм	мм×мм	кг	(стойка/вылет) мм	
6,45	4	74/332	460×110	490×420	446	6/4	Ша 20×8×1000 (обойма)
	5				464		
	6				482		
	7				494		
	8				506		